

# TruPortal™ Lecteurs multi- technologies

Lecteurs d'accès sur meneau



## GÉNÉRALITÉS

Les lecteurs d'accès multi-technologies TruPortal sont proposés dans divers styles et sont compatibles avec les justificatifs d'identité de nombreux fabricants. Les lecteurs T-100 et T-200 offrent également un design compact et une compatibilité avec plusieurs fabricants.

### Compatibilité avec systèmes de sécurité versatile

Ces lecteurs multi-technologies avec sortie Wiegand fonctionnent avec tout système de contrôle d'accès utilisant les communications de données Wiegand entre 26 et 176 bits. Les autres technologies de carte à puce (ISO 14443A, MIFARE®/DESFIRE®, ISO 15693 Vicinity, HID® iCLASS®) peuvent être utilisées par le lecteur TruPortal T-200 pour une sécurité renforcée.

### Optimisation de l'environnement

Avec une technologie d'optimisation s'adaptant à divers environnements d'installation, les lecteurs TruPortal conviennent à quasiment toute application. Le design du lecteur s'accorde aux environnements métalliques ou non. Un grand choix de modèles avec montage sur mur ou encadrement de porte assure, quel que soit le type d'installation ou le climat, des portées de lecture fiables.

### Versatile, robuste et garanti à vie

Un matériel résistant aux rayons UV durable empêche la décoloration dans toute condition en intérieur ou extérieur, même en plein soleil. Les lecteurs proposent également des circuits et une électronique de pointe ; ils sont scellés pour une meilleure protection contre les intempéries. Avec leur garantie à vie, ces unités offrent des années de performance exemplaire.

Les lecteurs contiennent des équipements électroniques puissants pour une portée de lecture supérieure quelle que soit la technologie utilisée. Ils sont aussi conformes aux exigences de tension 6-16 Vcc et consomment peu d'énergie. Le design robuste et la grande versatilité des lecteurs TruPortal vous garantissent une performance fiable et constante pendant de longues années.

## FONCTIONNALITÉS STANDARDS

- Accepte une alimentation 6-16 Vcc
- Propose une portée de lecture constante et fiable et une faible consommation
- Installation sur surface métallique ou non
- Diodes tricolores et indicateur audio (bip) pour statut, conditions d'alarme et d'autoprotection
- Grande offre et sélection convenant au montage sur meneau ou mur
- Garantie à vie pour tous les lecteurs
- Inclut trois couvercles (gris, gris foncé ou noir)

# TruPortal™

## Lecteurs multi-technologies

Lecteurs d'accès sur meneau

Amérique du Nord Amérique latine  
T +1.855.286.8889 T +1.561.998.6114

### Spécifications

Nom	Lecteur T-100 Series	Lecteur T-200 Series
Numéros de modèle	TP-RDR-100A/TP-RDR-100B	TP-RDR-200A/TP-RDR-200B
Description	Montage sur meneau, 3 couvercles, câble pigtail de 45,7 cm/18 po (182,9 cm/6 pi pour lecteur TP-RDR-100B), sortie Wiegand	Montage sur meneau, 3 couvercles, câble pigtail de 45,7 cm/18 po (182,9 cm/6 pi pour lecteur TP-RDR-200B), sortie Wiegand
Options de couleur	Gris, gris foncé ou noir	Gris, gris foncé ou noir
Autorisations d'agence	FCC Part 15, CE mark, UL 294	FCC Part 15, CE mark, UL 294
Dimensions (Lxlxh)	44 x 107 x 25,4 mm (4,2 x 1,72 x 1 po)	44 x 107 x 25,4 mm (4,2 x 1,72 x 1 po)
Température de fonctionnement	De -25 à +65°C (de -13 à +149°F)	De -25 à +65°C (de -13 à +149°F)
Humidité relative	De 0 à 95 % RHNC	De 0 à 95 % RHNC
Câblage minimal	Systèmes basé sur Wiegand : 5 conducteurs (minimum)	Systèmes basé sur Wiegand : 5 conducteurs (minimum)
Distance de câblage	Systèmes basé sur Wiegand : Jusqu'à 152 m (500 pi) @ 12 Vcc	Systèmes basé sur Wiegand : Jusqu'à 152 m (500 pi) @ 12 Vcc
Technologies de justificatif d'identité supportées	125 kHz	13.56 MHz (ISO 15693 et 14443A, B)
<b>Cartes de proximité</b>		
Interlogix Proximity	•	
HID® Proximity	•	
HID® Proximity Corporate 1000™	•	
<b>Cartes à puce</b>		
Numéro de série de carte (CSN) MIFARE® (ISO 14443A)		•
CSN MIFARE®/DESFIRE®		•
CSN proximité (ISO 15693)		•
CSN HID® iCLASS®		•

### Informations de commande

<b>TP-RDR-100A</b>	Lecteur TruPortal T-100 Series (montage sur meneau), ProxLite/HID,® 3 couvercles, 45,7 cm/18 po, câble pigtail, sortie Wiegand)
<b>TP-RDR-100B</b>	Lecteur TruPortal T-100 Series (montage sur meneau), ProxLite/HID,® 3 couvercles, 214 cm/84 po, câble pigtail, sortie Wiegand)
<b>TP-RDR-200A</b>	Lecteur TruPortal T-200 Series (montage sur meneau), proximité (ISO 15693)/proximité (ISO14443), 3 couvercles, 45,7 cm/18 po, câble pigtail, sortie Wiegand)
<b>TP-RDR-200B</b>	Lecteur TruPortal T-200 Series (montage sur meneau), proximité (ISO 15693)/proximité (ISO14443), 3 couvercles, 214cm/84 po, câble pigtail, sortie Wiegand)
<b>430209004/5/6 - T-500W</b>	Proximité Casi, MIFARE® (ISO14443A) et proximité (ISO15693), HID Proximity & Corp 1000, montage sur meneau, noir, gris foncé, gris, câble pigtail 45,7 cm/18 po
<b>430210004/5/6 - T-520W</b>	Proximité Casi, MIFARE® (ISO14443A) et proximité (ISO15693), HID Proximity & Corp 1000, sortie* Wiegand ou F/2F, montage de boîte électrique simple américaine, noir, gris foncé, gris, câble pigtail 45,7 cm/18 po
<b>430211004/5/6 - T-525W</b>	Proximité Casi, MIFARE® (ISO14443A) et proximité (ISO15693), HID Proximity & Corp 1000, sortie* Wiegand ou F/2F, clavier 12 touches, montage de boîte électrique simple américaine, noir, gris foncé, gris, câble pigtail 45,7 cm/18 po

\*TruPortal ne supporte que les entrées Wiegand.

### Justificatifs d'identité compatibles avec TruPortal

Numéros de modèle	Description
<b>TP-PRX-CLAM-50PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Cartes HID® Proxcard® II Clamshell - Paquet de 50
<b>TP-PRX-KF-50PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Porte-clés HID® Prox - Paquet de 50
<b>TP-PRX-ISO-50PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Cartes ISO HID® Prox - Paquet de 50
<b>TP-MFC-ISO-50PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Cartes MIFARE® Classic ISO sans piste magnétique finition glacée/glacée - Paquet de 50
<b>TP-MFC-ISOM-50PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Cartes MIFARE® Classic ISO piste magnétique 2750oe finition glacée/glacée - Paquet de 50
<b>TP-MFC-KF-BK-25PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Porte-clés MIFARE® Classic, finition laquée noire - Paquet de 25
<b>TP-MFC-KF-OG-25PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Porte-clés MIFARE® Classic, finition orange TruPortal - Paquet de 25
<b>TP-MFC-KF-LG-25PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Porte-clés MIFARE® Classic, finition résine fine - TruPortal - Paquet de 25
<b>TP-CP-KF-BK-25PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Porte-clés Interlogix Prox, finition laquée noire - Paquet de 25
<b>TP-CP-KF-OG-25PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Porte-clés Interlogix Prox, finition laquée orange TruPortal - Paquet de 25
<b>TP-CP-KF-LG-25PK</b>	Justificatif d'identité TruPortal - Porte-clés Interlogix Prox, finition résine fine - Paquet de 25



interlogix.com

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

© 2014 United Technologies Corporation.

Tous droits réservés.

Interlogix fait partie de UTC Building & Industrial Systems, une unité de United Technologies Corporation.

307-3704-FR 2014/08 (78689B)